

THERMOCLEAN

Katalogové číslo: 750/THEMFC

THERMOCLEAN

Speciální prostředek na odstraňování vodního kamene pro kovy a slitiny, jako je hliník-křemík, vhodný k odstraňování organických látek, usazenin, kalů, oxidů vznikajících při spalování.

N Á V O D K P O U Ž I T Í :

Kapalinu THERMOCLEAN nanést pomocí rozprašovače přímo na povrch výměníku a nechat působit nejméně po dobu 15 - 30 minut, v závislosti na intenzitě znečištění, které má být odstraněno. Po uplynutí této doby se doporučuje silné omytí vodou. V případě, že usazenina nebude odstraněna, tak celý proces opakujeme. Poté doporučujeme použití čisticí kapaliny THERMOSAN

T E C H N I C K É Ú D A J E :

- Vzhled: čirá kapalina
- Barva: světle slámově zbarvená
- Vůně: bez zápachu
- ph 12
- Relativní hustota 1 098 g / cm³
- Maximální teplota použití 150bar 130 ÷ 140°C
- Teplota rozkladu > 300°C
- Rozpustná ve vodě
- Bod vzplanutí: není hořlavý
- Syntetické aniontové povrchově aktivní látky 7 ± 0,5 g / 100 g
- Alkalické soli (ne žíravé) 12 ± 0,5 gr / 100 gr
- Rozpouštědla / netoxické adjuvans 9 ± 0,5 gr / 100 gr
- Fosfáty chybí
- Chlorovaná a / nebo aromatická rozpouštědla chybí
- Biologická odbouratelnost povrchově aktivních látek > 90%
- Skladovací doba přes 24 měsíců při správném skladování při teplotách od +5 ° C do +25 ° C.
- Obal: Lahve 750 ml se speciálním dávkovačem, krabičky po 6 kusech.

